



## UHF- FM Synthesizer Empfänger 70RX-T

Der UHF Receiver **70RX-T** ist als absolutes **High-End Modul** für den Einsatz in anspruchsvollsten Applikationen der drahtlosen Daten- und Analogsignalübertragung entwickelt worden. Das Modul ist als Synthesizer realisiert und erlaubt den Betrieb im europäischen ISM-Band von **433,05 bis 434,79MHz** auf insgesamt **139 Kanälen**. Für den Anwender ist auf einfache Art und Weise ein Kanalraster in beliebigen Vielfachen von 12,5 KHz vordefiniert. Es ist **keinerlei** Programmieraufwand erforderlich.

Der interne PIC-Mikrocontroller erzeugt aus dem anliegenden 8 Bit Datenwort ein serielles Datenprotokoll für den Synthesizer und wird auf Kundenwunsch für bis zu **256 Kanäle** vorprogrammiert. Der **70RX-T** ist erhältlich im Frequenzbereich von **410 bis 510MHz** bei einer maximalen Schaltbandbreite von 5 MHz.

Das Modul zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Selektivität aus, was ohne weiteres den Betrieb mehrerer Geräte, räumlich und frequenzmäßig dicht beieinanderliegend, erlaubt. Die hervorragende Eingangsempfindlichkeit von mindestens **-116dBm** für 12dB SINAD bei CCITT Bewertung ermöglicht darüber hinaus eine Signalübertragung auch über große Entfernungen.

Der direkte NF-Ausgang des Empfängers schränkt in keiner Weise die Art der gewünschten Signal- oder Codeübertragung ein. Neben reinen digitalen Daten können so auch Ton- oder Sprachsignale übertragen werden.

In Kombination mit den Sendemodulen **70TX-M1**, **70TX-S** oder **70TX-T** lassen sich Funksysteme mit hoher Reichweite und Störsicherheit für Simplex- oder Halb-Duplexbetrieb aufbauen. Zusammen mit unserem Datenfunkmodul **FSM24** beträgt die **Freifeldreichweite etwa 1500 m**.

### **Merkmale**

- Schmalband Mehrkanal Receiver
- sehr kleine Bauform
- günstiger Stromverbrauch
- Datenrate bis 9600 Bd
- konform zu R&TTE (99/5/EG), **ETS 300 086**

### **Anwendungen**

- Funkfernsteuerungen
- Datenübertragung
- Telemetriesysteme
- Alarmsysteme
- Sicherheitssysteme



Abbildung maßstäblich



## UHF- FM Synthesizer Empfänger 70RX-T

### Technische Daten:

<b>Kommunikations-Modus</b>	Simplex	
<b>Frequenzbereich</b>	433,0625 – 434,7875 MHz	12,5 / 25 KHz Raster
	optional 410 – 510 MHz	Raster nach Kundenwunsch
<b>Anzahl der Kanäle</b>	139 (Standard ISM)	max. 256
<b>Modulationsart</b>	FM Schmalband	analog und digital
<b>Empfangsprinzip</b>	Doppel Superhet	
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	mind. -116 dBm	für 12 dB SINAD (CCITT Filter)
<b>Selektivität</b>	15 KHz Kanalbandbreite	
<b>NF-Ausgang</b>	1 V <sub>ss</sub>	invertiert
<b>Datenrate</b>	DC – 5 KHz (9600 Bd)	
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	- 25 °C... + 75 °C	
<b>Versorgungsspannung</b>	5 – 11 V	max. 4,6 – 12 V
<b>Stromaufnahme</b>	69 mA (± 4 mA)	
<b>Abmessungen</b>	51,8 x 31,6 x 15 mm	mit Laschen 61,8 x 31,6 x 15 mm
<b>Gewicht</b>	28,5 g	
<b>Ausführung</b>	rostfreies Neusilbergehäuse	mit M3 Befestigungslaschen
<b>Antennenanschluss</b>	SMA	optional SMB oder MCX
<b>Ausgänge</b>	Mute, RSSI, Lock Detect	
<b>Zulassungen</b>	R&TTE (ETS 300 086)	Europa (433,0625 – 434,7875 MHz) (448,150 MHz)