



Hochfrequenzbaugruppen

Fernsteuerkomponenten

Fernsteueranlagen

FUNKTECHNIK GMBH

Sales office/Beratung & Vertrieb · Design & Production/Entwicklung & Produktion

Winch Chief

Die universelle Funkfernsteuerung Made in Germany zur Steuerung von Seilwinden auf allen Forstfahrzeugen!

Geeignet für alle fernsteuerbaren

- **Dreipunktwinden**
- **Doppeltrommelwinden**
- **Anbauwinden**

Handsender:

- Sender durch große Industrietasten in patentierter Gießtechnik mit gut fühlbarem Druckpunkt mit Arbeitshandschuhen sicher und blind bedienbar
- ist äußerst robust, wasserdicht und leicht zu reinigen
- hat alle notwendigen Zulassungen und ist anmelde- und gebührenfrei
- mit aktivem und passivem Notruf
- sicherer Betrieb über große Seillängen
- lange Akkulebensdauer durch mikroprozessorgesteuerte Ladeelektronik
- neueste **Enitime** Akkutechnologie benötigt keine Akkupflege mehr
- Akkukapazität ausreichend für etwa fünf Arbeitstage (20 Stunden bei Dauerbetrieb) bei bis zu -20°C
- Nachladen am 12V-Bordnetz möglich





Hochfrequenzbaugruppen
Fernsteuerkomponenten
Fernsteueranlagen
FUNKTECHNIK GMBH

Sales office/Beratung & Vertrieb · Design & Production/Entwicklung & Produktion

Empfängereinheit:

- Betrieb an 12 oder 24 V ohne Änderungen
- Gasverstellmotor (Zubehör) oder Stufengas kann direkt angeschlossen werden
- alle Funktionen werden durch mehrfarbige Kontrollleuchten angezeigt. Fehler in der Elektrik lassen sich so leicht erkennen
- einfaches Anpassen des Empfängers an die vorhandene Winde möglich
- Einrastverzögerung der Lösen-Funktion einstellbar zwischen 0 und 3 Sekunden
- höchste Arbeitssicherheit durch eine übergeordnete Arbeitsspannung

Großer Funktionsumfang:

- 2 x Ziehen (optional mit 2. Gang)
- 2 x Lösen (einrastend oder Totmann)
- 2 x Stotterlösen (einstellbar)
- Gas+ / Gas- (bzw. Stufengashaltung)
- aktiver / passiver Notruf (automatische Alarmierung nach 6 + 2 Minuten ohne Arbeitsfunktion)
- Motor Start / Motor Stop
- Mitlaufschaltung

Lieferumfang:

- Sender:
210 x 87 x 49 mm / 350 g (mit Akku)
- Empfänger:
240 x 80 x 60 mm / 1350 g
2m Anschlusskabel oder Universalstecker
Steckerbelegung nach Kundenwunsch
- Ladegerät: 230V, kurzschlußsicher
- Tragehilfe: Gürtelhalter aus Leder
- Option: Brusttragegurt aus Leder



Überreicht durch: